

Il sollevatore professionale SE 500 è un ponte elettroidraulico all'avanguardia per moto e scooter con portata di 500kg, alimentato da una performante batteria al Litio Ferro Fosfato (LiFePO4) da 12V. Questa configurazione lo rende ideale per l'officina moderna, eliminando la necessità di collegamenti alla rete elettrica o di aria compressa. Progettato per massimizzare l'efficienza in officina, è dotato di un sistema di sollevamento elettroidraulico compatto, alloggiato sotto il pianale per ottimizzare gli ingombri, gestito da un comando a uomo presente. La sicurezza operativa è garantita da un sistema meccanico di alto livello, che include una doppia cremagliera dentata con sgancio elettrico e una essenziale valvola paracadute integrata. Per facilitare il lavoro, l'SE 500 è dotato di

serie di una morsa manuale in versione ribassata e una botola posteriore estraibile. La rampa di salita, larga 70 cm é realizzata in lamiera mandorlata antiscivolo, e dotata di un sistema di scorrimento su rulli pieni che la rende completamente retrattile, eliminando l'ingombro.

The SE 500 professional lift is a state-of-the-art electro-hydraulic bench for motorcycles and scooters, boasting a capacity of 500 kg, powered by a high-performance 12V Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) battery. This configuration makes it ideal for the modern workshop, eliminating the need for connections to the mains electricity supply or compressed air. Designed to maximize workshop efficiency, it features a compact electro-hydraulic lifting system, housed beneath the platform to optimize space, and operated by a "dead man's switch" control. Operational safety is ensured by a high-level mechanical system, which includes a double toothed rack with electric release and an essential integrated "parachute valve". To facilitate work, the SE 500 comes standard with a low-profile manual clamp and a removable rear trapdoor. The loading ramp, 70 cm wide, is made of anti-slip checker plate steel and features a solid roller sliding system that makes it fully re-

670 310 625 2200 730 2930

Capacità di carico (Kg) / Load capacity (Kg)	500 Kg
Peso / Weight	230 Kg
Versione alimentazione / Power version	12v
Max pressione idraulica / Max hydraulic pressure	300 Bar



tractable, thus eliminating floor obstruction.

