



L-BIKE

TOSI®

STAR

Via della Repubblica, 134 - 56035 Lavaiano (PI)
tel. 0587-617514 fax. 0587-617254
INFO@TOSISNC.NET - WWW.TOSISNC.NET

- IT** Smontagomme semi-automatico concepito per operare su ruote moto, go-kart, macchine da giardinaggio, scooter e quad. Ideale per utilizzatori richiedenti un sistema di stallonatura tradizionale. Il piatto autocentrante permette di serrare cerchi da 5" a 23" con le griffe standard e da 6" a 16" con il kit opzionale adattatori quad.
- EN** Semi-automatic tyre changer designed to mount and demount motorcycle, go-kart, turf, scooter and ATV wheels. It is conceived for bike operators looking for a traditional bead breaking system. The self-centering turntable, locks rims from 5" to 23" and from 6" to 16" using the optional ATV clamping kit.

Dotazione standard - Standard equipment



Opzionali - Optional



Dati tecnici - Technical Data

CAPACITÀ DI SERRAGGIO	CLAMPING CAPACITY	5"-23"
DIAMETRO MASSIMO RUOTA	MAX WHEEL DIAMETER	1.000 mm (39,5")
LARGHEZZA MASSIMA RUOTA	MAX WHEEL WIDTH	320 mm (12,5")
FORZA STALLONATORE	BEAD BREAKER FORCE	2.800 Kgf (6.175 lbf)
VELOCITÀ DI ROTAZIONE	TURNTABLE SPEED	8 rpm
LIVELLO DI RUMOROSITÀ	NOISE LEVEL	< 70 ± 3 dB(A)
PRESSIONE DI ESERCIZIO	WORKING PRESSURE	8-10 Bar (116-145 psi)
MOTORE EL. TRIFASE	3-PHASE EL. MOTOR	0,55 kW (0,75 Hp)
MOTORE EL. MONOFASE	1-PHASE EL. MOTOR	0,75 kW (1,0 Hp)
PESO NETTO	NET WEIGHT	150 Kg (330 lbs)