

## Cricco basso



Manico ergonomico per il comfort dell'utilizzatore. Ricoperto in gomma.

Il sistema di discesa "solleva e gira" previene abbassamenti non intenzionali.

Il pedale a piede addizionale permette un sollevamento veloce della sella.

Ruote a diametro largo (Ø72) per movimentazione facile.

Valvola di controllo abbassamento per una discesa sicura perfino con il massimo carico.

La valvola a rilascio pressione previene sovraccarichi.

Ruote in nylon per la riduzione rumore sui cricchi fino a 2 ton.

Struttura completamente saldata in acciaio di alta qualità.

Altezza max. 500 mm.

Finitura a polvere.

Altezza min. 80 mm.

### Accessori

1002 LF



Il tappo in gomma protegge la forma e la copertura del punto di sollevamento.

60245



Ruote in gomma resistente raccomandate per ridurre il rischio di danneggiare il pavimento liscio, verniciato o piastrellato.

3068 + 40mm



Sella per altezze extra o accesso a punti di sollevamento posti sotto alle minigonne, etc (+ 40 mm)

①

Model	Max (Ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
2T-C	2	80	500	730	160	380	925	37



Altezza di entrata ultra bassa.

